STARFRIT

MODE D'EMPLOI

1.Placer la boîte de conserve sur une surface plane et horizontale.

2. DÉPOSER L'OUVRE-BOÎTE À L'HORIZONTAL SUR LA BOÎTE DE CONSERVE. *L'indicateur doit être aligné avec le rebord de la boîte.*

3. Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre tout en gardant l'ouvre-boîte à l'horizontal. La poignée va d'elle-même aller vers le centre.

Arrêter de tourner quand l'ouvre-boîte aura fait un tour complet. La résistance diminuera. Ne jamais excéder de plus de 30mm sur un deuxième tour.

4. Tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher l'ouvre-boîte et lui permettre de revenir à sa position de départ. Votre boîte est maintenant ouverte.

5. Ne jamais soulever le couvercle avec vos doigts. Pour le dégager, toujours utiliser la pince qui se trouve sur le côté de l'ouvre-boîte. Pousser le bouton pour utiliser la pince brevetée. Relâcher le bouton afin de laisser tomber le couvercle.

ATTENTION

Si vous continuez à tourner lorsque la boîte de conserve est ouverte, cela pourrait créer des filaments métalliques. Manipuler avec soin et jeter avec précaution.

IMPORTANT

a) Il est important de ne pas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de relâcher l'ouvre-boîte si l'opération d'un tour complet n'est pas complété.

b) L'ouvre-boîte est conçu pour être utilisé sur des boîtes de conserve cylindriques conventionnelles ayant un diamètre entre 54mm et 100mm, et d'un poids inférieur à 1.5kg.

c) La hauteur idéale du rebord de la boîte de conserve est entre 2.6mm et 3.1mm.

d) Il est important de nettoyer régulièrement votre ouvre-boîte. Utilisez de l'eau chaude savonneuse.

SECURIMax Auto



Made in China for / Fabriqué en Chine pour :
LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC.,
Longueuil (Québec) J4G 1V6
ATLANTIC PROMOTIONS INC
Mississauga (Ontario) L4Z 2H2
www.starfrit.com